

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

«КРАСКИ БРИЗ»®

Материалы двухкомпонентные полимерцементные для создания декоративных покрытий торговой марки «КРАСКИ БРИЗ»® «МИКРОБЕТОН МЕЛКИЙ ПЕСОК»

ТУ 20.30.22-005-62259398-2020

Микробетон «Мелкий Песок» (полимерцементная смесь) это декоративное покрытие на водной основе. В своем составе содержит компоненты, позволяющие сделать этот материал максимально прочным. За счет прочности и свойств материала, возможно применение на полах, стенах, потолках, фасадах, помещениях с повышенной влажностью, а также для декора различных изделий и отливки архитектурных форм. При комбинировании материалов из этой серии и применении различных техник нанесения, а также за счёт колеровки материала, можно получить различные эффекты от текстурного до идеально гладкого бесшовного покрытия. На финише готовый результат закрывается гидрофобизирующим лаком (матовым, глянцевым) на водной основе ТМ «Краски Бриз». Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В). 0,5-5,0 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности

**Область применения**

**Расход на один слой**

<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Сухой остаток</b>	86-88% по массе
<b>Плотность</b>	2,13
<b>Стойкость к влажному истиранию</b>	2 класс по ISO 11998 и EN 13300

**Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%**

12 часов. Полное высыхание через 14 суток.

**Инструкция по применению**

Материал можно наносить при помощи шпателя, кельмы или штукатурным распылителем, без каких-либо ограничений на любые минеральные основания (штукатурку, кирпич, гипсокартон). Материал состоит из двух компонентов, затворитель компонент «А» и сухой компонент «В». Перед началом работ следует тщательно смешать эти составляющие до однородной массы. Время жизнеспособности материала не более 4 часов. В процессе нанесения и затворения материала разрешено добавление воды для регуловки рабочей вязкости материала, в зависимости от задачи и способа нанесения. Основания должны быть тщательно очищены от загрязнений и выкрашивающихся участков. Наличие масляных загрязнений не допускается. Выступающие дефекты должны быть сглажены, удалены грубой наждачной бумагой (или другим абразивным инструментом); раковины глубиной более 1,5 мм – зашпаклёваны Микробетоном ТМ «Краски Бриз» и зашкурены. Перед нанесением Микробетона основание должно быть тщательно обеспыленно и загрунтовано грунтом глубокого проникновения ТМ «Краски Бриз». В случае использования материала как напольное покрытие, при подготовке основания бетонными, пескобетонными и цемент-содержащими наливными ровнителями, поверхность должна быть очищена от цементного молочка с помощью абразива и тщательно обеспылена. Средняя шероховатость подготовленной поверхности должна составлять не более 500мкм (0,5мм), в противном случае требуется нанесение предварительного выравнивающего сплошного слоя Микробетона ТМ «Краски Бриз».

**Колеровка**

Колеруется по собственной системе колеровки рекомендованными колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную с применением универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой

**Хранение и транспортировка**

При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

**Срок годности**

12 месяцев с момента изготовления в заводской не вскрытой упаковке.

**Охрана труда**

Краска пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избежать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

**Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)**

Не более 30 г/л

**Охрана окружающей среды**

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

**Фасовка**

Пластиковые ведра комплектом 15 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: [kraskibriz@mail.ru](mailto:kraskibriz@mail.ru) Тел: +7 (928) 212-75-99. [www.kraskibriz.ru](http://www.kraskibriz.ru)

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.