



ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
«КРАСКИ БРИЗ»®

Техническая спецификация
от 02.04.2020

ТУ 2316-001-0122955072-2007

ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК ВД-АК-617

Эффектное покрытие на основе частичек металлосодержащего пигмента. Создает яркую, приятную на ощупь поверхность с эффектом металлика. Материал очень прост в нанесении. Поверхность, вскрытая эмалью, может быть подвержена коррозии и образованию патины с помощью активаторов системы коррозии "Кatalана" ТМ «Краски Бриз». Поверхность, выполненная этим материалом, долговечна, отлично моется. Выпускается материал в базовом оттенке (серебро, бронза, медь, сталь, железо). Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

Область применения	Эффектное покрытие на основе частичек металлосодержащего пигмента. Создает яркую, приятную на ощупь поверхность с эффектом металлика. Материал очень прост в нанесении. Поверхность, вскрытая эмалью, может быть подвержена коррозии и образованию патины с помощью активаторов системы коррозии "Кatalана" ТМ «Краски Бриз». Поверхность, выполненная этим материалом, долговечна, отлично моется. Выпускается материал в базовом оттенке (серебро, бронза, медь, сталь, железо). Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).
Расход на один слой	0,05-0,15 кг/м ² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	26-28% по массе
Плотность	1,2
Стойкость к влажному истиранию	1 класс по ISO 11998 и EN 13300
Время высыхания при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%	12 часов при температуре воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Полная полимеризация материала наступает через 14 суток.
Инструкция по применению	Краску наносить на сухую, очищенную и обеспыленную поверхность. Перед покраской поверхность обязательно следует загрунтовать (обеспылить) грунтовкой глубокого проникновения. Во время и перед покраской (в течении 12 часов после обеспыливания) избегать попадания пыли. При необходимости краску можно разбавить чистой водой или грунтовкой глубокого проникновения на 5-15%, в зависимости от способа нанесения (кисть, валик, безвоздушный аппарат высокого давления, краскопульт)
Колеровка	Колеруется по собственной системе колеровки рекомендованными колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную с применением универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.
Срок хранения	12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Охрана труда	Краска пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!
Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)	Не более 30 г/л
Охрана окружающей среды	Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.
Фасовка	Пластиковые ведра объемом 1, 3, 5, 10, 15 литров.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абояна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абояна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготавителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.