

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА  
«КРАСКИ БРИЗ»®**Восковая лазурь ВД АК 610**

<b>Область применения</b>	Восковая лазурь предназначена для усиления декоративного эффекта прозрачности слоёв, а также повышает износостойкость материала, делает его приятным на ощупь, устойчивым к царапанью и влаге. Состав отталкивает воду и легко моется. Образует шелковистую плёнку, восковую на ощупь, что позволяет достигнуть классических эффектов, предназначен для защитной и декоративной отделки структурных покрытий, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Экологичен, пожаровзрывобезопасен. Разрешен к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).
<b>Расход на один слой</b>	0,05-0,10 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Сухой остаток</b>	24-27% по массе
<b>Плотность</b>	1,05 кг/л
<b>Стойкость к влажному истиранию</b>	1 класс по ISO 11998 и EN 13300
<b>Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%</b>	12 часов при температуре воздуха +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Полная полимеризация материала наступает через 14 суток.
<b>Инструкция по применению</b>	Материал можно наносить без каких-либо ограничений на любые минеральные основания (штукатурку, кирпич, гипсокартон). Неокрашенные поверхности очистить от пыли, грязи, жирных пятен. Ранее окрашенные поверхности зачистить от отслаивающейся краски. В зависимости от структуры покрываемой поверхности, применяются следующие инструменты: меховая рукавица, валик, поролоновая или морская губка. Температура воздуха при проведении работ не должна опускаться ниже +15°С, относительная влажность воздуха – не выше 65%. После проведения работ инструмент тщательно промыть водой.
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.
<b>Охрана труда</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. <b><u>БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!</u></b>
<b>Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)</b>	Не более 30 г/л
<b>Охрана окружающей среды</b>	Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.
<b>Фасовка</b>	Пластиковые ведра объемом 1; 2,5; 5 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: [kraskibriz@mail.ru](mailto:kraskibriz@mail.ru) Тел: +7 (928) 212-75-99. [www.kraskibriz.ru](http://www.kraskibriz.ru).

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.