

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

«КРАСКИ БРИЗ»®

ВОСКОВОЙ СОСТАВ ВД АК 610

Область применения	Восковой состав предназначен для усиления декоративного эффекта прозрачности слоёв при классическом нанесении Венецианской штукатурки, а также повышает износостойкость материала, делает его приятным на ощупь, устойчивым к царапанью и влаге. Состав отталкивает воду и легко моется. Выпускается в двух вариантах: в жидком виде (для нанесения на структурные поверхности валиком, губкой или кистью) и загущенный в виде пасты (для нанесения кельмой или шпателем). Экологичен, пожаровзрывобезопасен. Разрешен к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).
Расход на один слой	0,05-0,15 кг/м ² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	24-27% по массе
Плотность	1,05 кг/л
Стойкость к влажному истиранию	1 класс по ISO 11998 и EN 13300
Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	12 часов при температуре воздуха +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Полная полимеризация материала наступает через 14 суток.
Инструкция по применению	Материал можно наносить без каких-либо ограничений на любые минеральные основания (штукатурку, кирпич, гипсокартон). Неокрашенные поверхности очистить от пыли, грязи, жирных пятен. Ранее окрашенные поверхности зачистить от отслаивающейся краски. В зависимости от структуры покрываемой поверхности, применяются следующие инструменты: меховая рукавица, валик, поролоновая или морская губка. Температура воздуха при проведении работ не должна опускаться ниже +15°С, относительная влажность воздуха – не выше 65%. После проведения работ инструмент тщательно промыть водой.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5оС в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Охрана труда	Краска пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. <u>БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!</u>
Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)	Не более 30 г/л
Охрана окружающей среды	Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.
Фасовка	Пластиковые ведра объемом 1; 2,5; 5 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.