

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
«КРАСКИ БРИЗ»®**Грунтовка акриловая универсальная концентрированная ВД-АК 007**

Область применения	Грунтовка предназначена для грунтования внешних и внутренних поверхностей различных видов, перед облицовкой плиткой, окраской водными красками, шпатлеванием. Грунтовка применяется для обработки поверхностей из газо- и пенобетона, керамического и силикатного кирпича, керамзито- и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок, бетонной, цементной и гипсовой стяжки. Эффективно снижает и регулирует впитывающую способность основания, способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых и цементных смесей. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных и административных учреждениях.
Расход на один слой	0,15-0,5 кг/м ² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	31-35% по массе
Плотность	1 кг/л
Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	6 часов. Нанесение последующих слоев краски, штукатурки и других отделочных материалов – через 12 часов.
Инструкция по применению	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха должна быть не менее 5°С и относительной влажности воздуха ниже 80%. Перед нанесением поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить грунтовку кистью или валиком в один слой. Для сильновпитывающих оснований (пенобетон, газобетон и др.) рекомендуется разбавлять грунтовку водой не более 1:2. Для остальных оснований допускается разведение не более 1:6.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Охрана труда	Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. <u>БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!</u>
Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)	Не более 30 г/л
Охрана окружающей среды	Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.
Фасовка	Пластиковые ведра объемом 1 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.