

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
«КРАСКИ БРИЗ»®**Грунт акриловый кварцевый New Level ВД-АК 558**

Используется для предварительной обработки непитывающих поверхностей (монолитный бетон, плотные минеральные основания), перед нанесением гипсовых, цементных выравнивающих, декоративных штукатурок, латексных шпаклёвок. Обладает сильным сцепляющим эффектом, влагостойкостью, обладает антибактериальными свойствами. В отличие от стандартного кварцевого грунта отличается:

- высокая укрывистость и чистый цвет;
- длительная подвижность на окрашиваемой поверхности
- высокая эластичность;
- повышенная износостойчивость позволяет применять грунт кварцевый New Level как внутри помещений (включая влажные зоны), так и на фасадах зданий;
- имеет абсолютно матовую паропроницаемую поверхность;
- является экологически чистым материалом, не выделяет токсичных веществ.

Разрешен к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных и административных учреждениях.

Область применения**Расход на один слой**0,2-0,4 кг/м² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности**Разбавитель**

Вода

Сухой остаток

64-67% по массе

Плотность

1,66

**Время высыхания при (20±2)°С
и относительной влажности
(65±5)%**

6 часов. Нанесение последующих слоев штукатурок, сухих строительных смесей, через 12 часов.

Инструкция по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха должна быть не менее 5°С и относительной влажности воздуха ниже 80%. Перед нанесением поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить грунтовку кистью или валиком в один слой. Рабочие инструменты промыть водой.

Колеровка

Колеруется по собственной системе колеровки рекомендованными колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную с применением универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Охрана труда

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

**Содержание ЛОС
(легколетучие органические
соединения)**

Не более 30 г/л

Охрана окружающей среды

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

Фасовка

Пластиковые ведра объемом 1, 7, 14 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.