

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА  
«КРАСКИ БРИЗ»®**КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ «NEW LEVEL» ВД-АК-115**

<b>Область применения</b>	Предназначена для профессиональной окраски поверхностей внутри и снаружи помещений. Образует исключительно белое шелковисто-матовое «дышащее покрытие» с высокой степенью укрывистости. Высокая эластичность и маслянистость, повышенная износостойчивость позволяет применять эту краску как внутри помещений (включая влажные зоны) так и на фасадах зданий. Имеет абсолютно матовую паропроницаемую поверхность является экологически чистым материалом, не выделяет токсичных веществ. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).
<b>Расход на один слой</b>	0,2-0,35 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Сухой остаток</b>	58-62% по массе
<b>Плотность</b>	1,5
<b>Стойкость к влажному истиранию</b>	1 класс по ISO 11998 и EN 13300
<b>Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%</b>	Послойное высыхание не менее 4 часов. Полное высыхание 12 часов, полная полимеризация в течении 14 суток.
<b>Инструкция по применению</b>	Краску наносить на сухую, очищенную и обеспыленную поверхность. Перед покраской поверхность обязательно следует загрунтовать (обеспылить) грунтовкой глубокого проникновения. Во время и перед покраской (в течении 12 часов после обеспыливания) избегать попадания пыли. При необходимости краску можно разбавить чистой водой или грунтовкой глубокого проникновения на 5-15%, в зависимости от способа нанесения (кисть, валик, безвоздушный аппарат высокого давления, краскопульт)
<b>Колеровка</b>	Выпускается в виде баз А (белая) и С (бесцветная). Колеруется по собственной системе колеровки рекомендованными колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную с применением универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.
<b>Охрана труда</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. <b><u>БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!</u></b>
<b>Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)</b>	Не более 30 г/л
<b>Охрана окружающей среды</b>	Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.
<b>Фасовка</b>	Пластиковые ведра объемом 1; 3,5; 7; 14 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: [kraskibriz@mail.ru](mailto:kraskibriz@mail.ru) Тел: +7 (928) 212-75-99. [www.kraskibriz.ru](http://www.kraskibriz.ru).

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.