

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
«КРАСКИ БРИЗ»®**ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ NEW LEVEL ВД-АК-554**

Область применения	Предназначена для профессиональной окраски поверхностей внутри и снаружи помещений. Образует исключительно белое шелковисто матовое «дышащее покрытие» с высокой степенью укрывистости. Высокая эластичность и маслянистость, повышенная износостойчивость позволяет применять эту краску как внутри помещений (включая влажные зоны) так и на фасадах зданий. Имеет шелковисто-матовую паропроницаемую поверхность является экологически чистым материалом, не выделяет токсичных веществ. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).
Расход на один слой	0,15-0,25 кг/м ² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности
Степень глянца	6-10%
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	54-58% по массе
Плотность	1,3
Стойкость к влажному истиранию	1 класс по ISO 11998 и EN 13300
Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	Послойное высыхание не менее 4 часов. Полное высыхание 12 часов, полная полимеризация в течении 14 суток.
Инструкция по применению	Краску наносить на сухую, очищенную и обеспыленную поверхность. Перед покраской поверхность обязательно следует загрунтовать (обеспылить) грунтовкой глубокого проникновения. Во время и перед покраской (в течении 12 часов после обеспыливания) избегать попадания пыли. При необходимости краску можно разбавить чистой водой или грунтовкой глубокого проникновения на 5-15%, в зависимости от способа нанесения (кисть, валик, безвоздушный аппарат высокого давления, краскопульт)
Колеровка	Выпускается в виде баз А (белая) и С (бесцветная). Может колероваться вручную, а также по каталогу NCS. База А может применяться как самостоятельное покрытие белого цвета. Базу С без колеровки не применять.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	12 месяцев с момента изготовления в заводской не вскрытой упаковке.
Охрана труда	Краска пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. <u>БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!</u>
Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)	Не более 30 г/л
Охрана окружающей среды	Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.
Фасовка	Пластиковые ведра объемом 1, 5, 10 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.