

ВОСКОВАЯ ЛАЗУРЬ

Восковая лазурь предназначена для усиления декоративного эффекта прозрачности слоёв, а также повышает износостойкость материала, делает его приятным на ощупь, устойчивым к царапанью и влаге. Состав отталкивает воду и легко моется. Образует шелковистую плёнку, восковую на ощупь, что позволяет достигнуть классических эффектов, предназначен для защитной и декоративной отделки структурных покрытий, эксплуатирующийся как внутри, так и снаружи помещений экологичен, пожаровзрывобезопасен. Разрешен к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

Характеристики

- простой в нанесении
- экологичный
- влагоотталкивающий
- паропроницаемый



Колеровка

Колеруется по собственной системе колеровки рекомендуемыми производителем колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную. Допускается применение универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой

Область применения

Для защиты декоративных штукатурок, венецианских штукатурок, столешниц, мебели из натурального дерева, предметов декора и иных декоративных покрытий.

Нанесение

1. Перед нанесением **Восковую лазурь** необходимо перемешать вручную. Материал готов к нанесению.
2. Материал можно наносить валиком, кистью, синтетической губкой, варежкой и иными удобными способами переноса на поверхность. Промежуточная сушка между слоями должна составлять не менее 6 часов. Возможно нанесение механизированным оборудованием. При помощи краскопульты либо аппарата безвоздушного нанесения. Материал разбавить с очищенной водой до нужной консистенции (примерно на 100%). Давление при покраске подбирать по раскрытию факела. Для краскопульты рекомендуется сопло 1.2 дюйма. Для аппаратов безвоздушного нанесения 510 сопло.
3. При нанесении **Восковой лазури** на декоративную штукатурку, рекомендуется предварительно прогрунтовать покрытие **грунтом глубокого проникновения ВД-АК 007**, для выравнивания впитываемости поверхности. При нанесении матовой базы лака без предварительного грунтования поверхности, есть риск образования белых пятен, из-за высокой впитываемости.
4. **Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска)**
5. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

6. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Расход

0.05-0.10 кг/м² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности

Инструмент

Кельма из нержавеющей стали, шпатель, губка для воска, синтетическая варежка, мягкая ветошь. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Уход за покрытием

Допускается влажная уборка с применением бытовых чистящих средств. Не рекомендуется использовать кислотосодержащие едкие средства (могут способствовать образованию пятен).

Состав

воск, стирол-акрилат, вода очищенная, антибактериальные и функциональные добавки.

Плотность кг/л

1,00

Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%

Сухой на отлип - 3 часа, полное высыхание - 24 часа. Полная полимеризация достигается через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже + 5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Охрана труда

Воск пожара и взрывобезопасен и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

Утилизация отходов

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.