ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВОСКОВОЙ СОСТАВ

Декоративно-защитный финиш

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА

Глубина фактуры. Глянцевый финиш.

Восковой состав — защитный финиш для декоративных покрытий, который усиливает глубину фактуры и цвета и после полировки придаёт поверхности стеклянный глянцевый эффект. Защищает обработанную основу от прямого попадания влаги, сохраняя паропроницаемость покрытия. Наносится тонкими слоями с последующей полировкой мягкой шерстяной ветошью. Выпускается в густом и жидком вариантах; колеровка не предусмотрена.

Глянцевый эффект • Водоотталкивание • Паропроницаемость • Экологичность

50–100	24	28
г/м² · расход	часа · полное высыхание	суток · полимеризация

Материал в деталях

Для защиты декоративных и венецианских штукатурок, столешниц, мебели из натурального дерева, предметов декора и других декоративных покрытий. Создаёт глянцевый защитный финиш и подчёркивает глубину обработанной поверхности.

Материал	Восковой состав
Колеровка	Не предусмотрена
Расход покрытия	0,05–0,10 кг/м²
Плотность	1,00 кг/л
Варианты материала	Густой и жидкий
Условия нанесения	+15…+25 °C; влажность ≤65%
Сухой на отлип	3 часа
Полное высыхание	24 часа
Полная полимеризация	28 суток
Срок годности	12 месяцев в невскрытой упаковке

Значения высыхания: +20 °C / влажность 65%.



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФИНИША

Подготовка системы

01 / Основа и система

Использовать для декоративных штукатурок, натурального дерева и других покрытий по назначению. Для качественного результата применять единую систему материалов производителя. Не смешивать с другими красками, растворителями и материалами сторонних производителей.

02 / Подготовка материала

Перед нанесением перемешать состав вручную. Материал готов к применению. Выпускается в двух вариантах: густой и жидкий. Колеровка производителем не предусмотрена.

03 / Инструмент и условия

Подготовить кельму или шпатель из нержавеющей стали, губку для воска или синтетическую варежку и мягкую ветошь из натуральной шерсти для полировки. Работать при +15…+25 °C и относительной влажности не более 65%.

Расход зависит от профиля, фактуры и впитываемости основания. Каждый слой наносить тонко, сразу удаляя излишки. Перед полировкой выдерживать 12–24 часа.

Технология нанесения

01 **Перемешать вручную**
Перед нанесением перемешать восковой состав вручную. Материал готов к применению; колеровка не предусмотрена. Использовать выбранный густой или жидкий вариант.

02 **Нанести кельмой или шпателем**
Набрать небольшое количество воска и равномерно распределить тонким слоем по поверхности. Не оставлять наплывов; сразу удалять образующиеся излишки.

03 **Альтернатива: губка или варежка**
Перенести небольшое количество воска со шпателя на губку для воска или синтетическую варежку. Распределять круговыми движениями равномерно, не оставляя следов и перехлёстов.

04 **Отполировать первый слой**
Через 12–24 часа отполировать поверхность мягкой ветошью из натуральной шерсти. Затем нанести второй тонкий слой тем же способом, что и первый.

05 **Полировка второго слоя**
После нанесения второго слоя выдержать ещё 12–24 часа. Отполировать мягкой ветошью из натуральной шерсти до глянцевого эффекта, подчёркивающего глубину фактуры и цвета.

06 **Высыхание и набор свойств**
При +20 °C и влажности 65%: сухой на отлип — 3 часа, полное высыхание — 24 часа. Полная полимеризация — 28 суток. Фактическое время зависит от температуры и влажности окружающей среды.

Эксплуатация и хранение

Уход и инструмент. Допускается влажная уборка с бытовыми чистящими средствами. Не применять едкие кислотосодержащие средства: возможны пятна. Инструмент — кельма, шпатель, губка для воска, синтетическая варежка, мягкая ветошь; очистить водой сразу после работы.

Состав. Воск, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.

Хранение. Хранить и перевозить при температуре не ниже +5 °C в плотно закрытой таре. Защищать от влаги, избыточного тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность и утилизация. Материал пожаро- и взрывобезопасен, без неприятного запаха. Использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей. Остатки не сливать в канализацию и водоёмы; тару утилизировать как бытовой отход.

СГЕНЕРИРОВАННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ / ПРИМЕР ДЕКОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА





