

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

«КРАСКИ БРИЗ»®

ГРУНТОВКА КРАКЕЛЮР ВД-АК-557

Область применения	Грунтовка кракелюр это прозрачный водно-дисперсионный состав. Применяется как подложечный слой для создания на окрашиваемой поверхности эффекта растрескивания. Является частью системы винтажной покраски. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).
Расход на один слой	0,05-0,15 кг/м ² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	20-25% по массе
Плотность	1,05 кг/л
Стойкость к влажному истиранию	4 класс по ISO 11998 и EN 13300
Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	3 часа при температуре воздуха +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Полная полимеризация материала наступает через 14 суток.
Инструкция по применению	Грунтовку кракелюр перед использованием тщательно перемешать. Наносить в один слой кистью, валиком или краскораспылителем на высушенную окрашенную поверхность. В случае необходимости можно нанести второй слой грунтовки, для образования более крупных трещин. Производить нанесение при температуре 20 С и относительной влажности не выше 65%. Сушка между слоями покрытия не менее 1 часа. Финишный слой наносить на высохшую грунтовку не менее, чем через 1 час. Образование кракелюра будет происходить во время высыхания финишного слоя. Образование формы трещин зависит от толщины финишного покрытия и условий высыхания.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Охрана труда	Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими составами и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. <u>БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!</u>
Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)	Не более 30 г/л
Охрана окружающей среды	Остатки грунтовки не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.
Фасовка	Пластиковые ведра объемом 1; 2,5; 5 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.